

PUROCOL – клей стыковочный. Инструкция по применению.

Описание

Водостойкий клей на основе полиуретана для всех монтажных работ.
Фасовка: картридж по 310 мл
Цвет: прозрачный

Основные характеристики:

- Быстро сохнет
- Невидимое скрепление
- Водостойкий

Основные области применения:

- Все виды склеивания дерева (мебельная промышленность, приклеивание оконных и дверных рам и т.п.)
- Все виды монтажных работ (приклеивание изоляционных, конструктивных элементов и т.п.)



Технические характеристики

Основа	Полиуретан
Консистенция	Стабильная паста
Система отверждения	Под действием влаги
Время отверждения, час	2
Время склеивания, мин	Около 30
Плотность	1,11
Термостойкость (после отверждения), °С	от -30 до +100
Содержание сухой субстанции (без растворителей), %	100
Максимальное напряжение DIN 53504, N / мм ²	10
Модуль эластичности 100% DIN 53504, N / мм ²	0,29
Водостойкость в соответствии с DIN 68602	V3
Вязкость, мПА	3000 - 4500
Расход, мл/ м ²	Около 150
Температура применения, °С	от +5 до +35
Упаковка	картридж по 310 мл
Цвет	прозрачный

Инструкция по применению

Поверхности: Все материалы кроме полиэтилена и полипропилена

Состояние поверхности: Чистая, без пыли и масел

Подготовка: Увлажнение поверхностей увеличит прочность скрепления и улучшит заполнение

Очистка: Уайт-спиритом, ацетоном сразу после применения

Ремонт: Используя PUROCOL

Меры предосторожности: Применяйте обычные средства рабочей гигиены, используйте защитные перчатки.

Герметик следует хранить в месте, недоступном для детей.

Хранение: 9 месяцев в закрытой фабричной упаковке в холодном и сухом месте